


Foto: Toni Ramon Planells, Jose A. Porras Molina

ibiza – panlísko: Mússica, budova Sant Antoni de Portmany

- Závěsné zářivkové svítidlo pro nepřímé a přímo/nepřímé osvětlení.
- Svítidlo je vyrobeno z pozinkovaného a lakovaného ocelového plechu.
- Svítidla s rozptýlným krytem a optikou Dark-light ( $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$   $\alpha \geq 65^\circ$ ) mají reflektor z vysoce čistého hliníkového plechu.
- Svítidla lze propojovat pomocí přímé spojky nebo L – spojky ( $90^\circ$ ).
- Svítidla lze osadit 1 nebo 2 lineárními zářivkami T16 o výkonech 28 W až 80 W.
- Svítidla se vyrábějí v provedení s elektronickým předřadníkem, se stmívatelným analogovým předřadníkem (1-10V), se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) a s nouzovým modulem.
- Svítidla se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) jsou vybavena funkcí switch-dim, která umožňuje regulovat intenzitu osvětlení standardním tlačítkem.
- Závěsný systém tvoří ocelový lankový závěs s rychloupínacím mechanismem a napájecím kabelem.
- Svítidla s nouzovým modulem jsou dodávána se sadou baterií pro nepřetržitý 1hodinový nouzový provoz. Svorkovnice je uzpůsobená pro funkci Rest mode.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Značky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I




Vysoká účinnost




Nízká výška




Zařízení pro přesné nastavení délky závěsu




Optika dark-light



Zapojení pro 3 samostatně ovládané okruhy



Průběžné zapojení



Funkce switch-dim



Provedení s nouzovým modulem