





Foto: Giuseppe Staluzzi

Atény - Recco: Lemons Group


- Podhledové a stropní zářivkové svítidlo.
- Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu a odrazná část z bíle lakovaného hliníkového plechu.
- Clonící kryty světelných zdrojů jsou ke svítidlu upevněny pružnými úchyty.
- Svítidla se vyrábějí v provedení s elektromagnetickým předřadníkem, s elektronickým předřadníkem, se stmívatelným analogovým předřadníkem (1-10V), se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) a s nouzovým modulem.
- Svítidla se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) jsou vybavena funkcí switch-dim, která umožňuje regulovat intenzitu osvětlení standardním tlačítkem.
- Ocelové příchytky u podhledového provedení umožňují snadnou montáž do podhledových stropů.
- Upevnění svorkovnice na pružném pásku usnadňuje montáž svítidel do podhledových stropů.
- Svítidla s nouzovým modulem jsou dodávána se sadou baterií pro nepřetržitý 1hodinový nouzový provoz. Svorkovnice je uzpůsobená pro funkci Rest mode.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP 22
- Krytí IP 20 (stropní svítidlo)
- Značka F
- Znamky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I



Instalace do rastrového podhledu zezdola



Instalace do rastrového podhledu seshora



Funkce switch-dim



Provedení s nouzovým modulem