

- Závěsná svítidla pro halogenidové výbojky a halogenové žárovky.
- Tělo svítidla a stropní úchyt jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku.
- Symetrický reflektor s clonou proti oslnění je vyroben z vysocečistého hliníku.
- Součástí svítidel je sodnovápenaté ochranné sklo v dolní části svítidla.
- Svítidlo je dodáváno včetně závěsného systému, jehož součástí jsou tři lanové závěsy s mechanismem pro přesné nastavení délky. Ocelová lanka ($l = 1500 \text{ mm}$) se upevňují na stropní úchyt, který je připevněn ke stropu.
- Elektronický předřadník je umístěn ve stropním úchytu.

- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Znamky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I



Zařízení pro přesné nastavení délky závěsu



Stropní úchyt se závěsy a napájecím kabelem



Přímé svítidlo



- Závěsné svítidlo s odražečem pro halogenidové výbojky.
- Svítidla se vyrábějí ve dvou provedeních: s nepřímým a s přímo/nepřímým vyzářováním.
- Tělo svítidla a stropní úchyt jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku.
- Symetrický reflektor je vyroben z vysoce čistého hliníku.
- Součástí svítidel je sodnovápenaté ochranné sklo v horní části svítidla. Sklo lze vyjmout bez použití nástrojů.
- Svítidlo je dodáváno včetně závěsného systému, jehož součástí

je stropní úchyt a lanové závěsy (l = 1800 mm), upevněné k horní části odrazného panelu přes mechanismus pro přesné nastavení délky závěsů.


- Elektronický předřadník je umístěn na odrazné desce.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Znamky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I




Zařízení pro přesné nastavení délky závěsu



Stropní úchyt se závěsy a napájecím kabelem



Nepřímé svítidlo



Nepřímopřímé svítidlo