





Instalace do  
podhledových stropů  
s tloušťkou od  
1 do 40 mm




Instalace do  
sádkokartonu



Instalace do  
rastrového  
podhledu zezdola



Instalace do  
rastrového  
podhledu seshora



Instalace krytu bez  
použití nástrojů



Nizká výška




Foto: Fabio Ermilio Simonon

Milano - Itálie - Kreditní banka

- Zápustný systém dynamického osvětlení pro rozptýlené osvětlení.
- Tělo svítidla je vyrobeno z bílé lakovaného ocelového plechu, rám svítidla z hliníku a rozptylný kryt z termoplastu.
- Svítidla se vyrábějí ve dvou velikostech: velký modul (600 x 1200 mm), malý modul (600 x 600 mm). Svítidla lze dodat v provedení do podhledových stropů s rastrem 625 x 625 mm / 625 x 1250 mm.
- Svítidla jsou osazena digitálními stmívatelnými předřadníky (DALI).
- Ovládací panel Light Equalizer řídí celý systém a lze jej ovládat manuálně nebo pomocí čipové karty.
- Světelný tok a teplotu chromatičnosti lze na ovládacím panelu nastavovat ručně.
- Panel umožňuje ovládat 1 až 32 řídicích jednotek, z nichž každá může řídit až 40 svítidel.

- Ovládací panel může spolupracovat s podružnými ovládacími panely a senzory, které jsou umístěny mimo svítidla.
- Velký modul je osazen lineárními zářivkami 7 x 54 W (T16) s teplotou chromatičnosti 2700 K a 6500 K; malý modul je osazen lineárními zářivkami 7 x 24 W (T16) s teplotou chromatičnosti 2700 K a 6500 K.
- Světelné zdroje jsou součástí dodávky.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP40 (pro svislou montáž)
- Krytí IP53 (pro vodorovnou montáž)
- Značka F
- Známka IMQ, ENEC
- Třída ochrany I