



Foto: Giuseppe Saluzzi

Rím - Itálie: Italská ambasáda ve Vatikánu

- Podhledové svítidlo s velmi kvalitním optickým systémem pro halogenové žárovky na malé nebo síťové napětí, klasické žárovky a halogenidové nebo sodíkové výbojky.
- Svítidlo se vyrábí v pevném a směrovatelném provedení.
- Pozinkované ocelové pásky pro upevnění a směřování světelného zdroje (výklopné provedení) jsou připevněny k vnějšímu hliníkovému rámečku.
- Hliníkový díl, který slouží pro upevnění objímky svítidla má současně funkci chladiče.
- Reflektor je z vysoce čistého hliníkového plechu.
- Svítidla ve směrovatelném provedení mají na vnějším rámečku

aretační výstupek, který vymezuje úhel otáčení svítidla do 358°

- Předřadník se objednává samostatně.
- Speciální aretační šrouby zajišťují přesné nasměrování svítidla.
- Svítidla lze osadit do podhledových stropů s tloušťkou od 1mm do 30mm.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN 60598-1.
- Krytí IP23/43
- Značka F
- Znamky IMQ, ENEC
- Třída ochrany III



Hliníkový chladič



Zařízení pro přesné nastavení polohy světelného zdroje



Mechanické aretační zařízení pro přesné směřování svítidla