





Foto: Giuseppe Staluzzi

Řím - Itálie: Vzorovna Mercedes-Benz

- Podhledové zářivkové svítidlo.
- Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu a odrazná část z bíle lakovaného hliníkového plechu.
- Zrcadlový optický systém Dark-light ($L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$ $\alpha \geq 65^\circ$) je z velmi čistého hliníkového plechu.
- Svítidla lze osadit kompaktními zářivkami TC-L nebo lineárními zářivkami T16.
- Svítidla se vyrábějí v provedení s elektronickým předřadníkem, se stmívatelným analogovým předřadníkem (1-10V), se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) a s nouzovým modulem.
- Svítidla se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) jsou vybavena funkcí switch-dim, která umožňuje regulovat intenzitu osvětlení standardním tlačítkem.
- Ocelové příchytky umožňují snadnou montáž svítidel do podhledových stropů.
- Svítidla s nouzovým modulem jsou dodávána se sadou baterií pro nepřetržitý 1hodinový nouzový provoz. Svorkovnice je uzpůsobená pro funkci Rest mode.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP40
- Značka F
- Značky IMO, ENEC
- Třída ochrany I




Vhodné pro pracoviště s monitory



Instalace do rástrového podhledu zezdola



Instalace do rástrového podhledu zeshora



Funkce switch-dim



Provedení s nouzovým modulem




Foto: Fabio Emilio Simoni


Alessandria - Itale: Vzorovna firmy Kinono Doors

- Podhledové zářivkové svítidlo.
- Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu a odrazná část z bílé lakovaného hliníkového plechu.
- Svítidla s rozptylnými kryty z plastu nebo perforovaného ocelového plechu s vnitřní polykarbonátovou vrstvou jsou určena pro celkové osvětlení. Kryty jsou ke svítidlu připevněny speciálními bočními úchyty z ocelového plechu.
- Svítidla lze osadit kompaktními zářivkami TC-L nebo lineárními zářivkami T16.
- Svítidla se vyrábějí v provedení s elektronickým předřadníkem, se stmívatelným analogovým předřadníkem (1-10V), se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) a s nouzovým modulem.
- Svítidla se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) jsou vybavena


- funkcí switch-dim, která umožňuje regulovat intenzitu osvětlení standardním tlačítkem.
- Ocelové přichytky umožňují snadnou montáž svítidla do podhledových stropů.
- Svítidla s nouzovým modulem jsou dodávána se sadou baterií pro nepřetržitý 1 hodinový nouzový provoz. Svorkovnice je uzpůsobená pro funkci Rest mode.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP40.
- Značka F
- Známky IMO, ENEC
- Třída ochrany I




Nízká výška



Instalace do rastrového podhledu zezdola




Instalace do rastrového podhledu podhledu seshora



Funkce switch-dim



Provedení s nouzovým modulem



Perforovaný rozptylný kryt



Polykarbonátový rozptylný kryt