



- Svítidla pro rozptýlené osvětlení s žárovkami a kompaktními zářivkami.
- Svítidla lze částečně zapustit nebo přímo přisadit na strop nebo stěnu.
- Svítidlo tvoří základová deska, vnější rámeček a rozptylný kryt.
- Deska s elektrovýbroji je osazena na zadním polykarbonátovém dílu a je chráněna plastovým krytem. Svítidla se připojují pomocí 3pólové svorkovnice s rychlosvorkami a kabelové průchodky PG 11.
- Vnější rámeček je vyroben z tlakově litého hliníku.
- Vyvýšený rozptylný kryt je vyroben z tvarovaného skla a jeho vnitřní část je opatřena nátěrem.
- Svítidla pro kompaktní zářivky jsou osazena elektronickým předřadníkem.
- Svítidla s nouzovým modulem jsou dodávána s baterií pro nepřetržitý 1hodinový nouzový provoz.
- Všechny šrouby jsou vyrobeny z nerezové ocele A2.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP66, IK04
- Značka F
- Známky IMO, ENEC
- Třída ochrany II



Sklo mikroprismatickou úpravou



Účinné a rovnoměrné osvětlení



Elektronický předřadník (prodloužení doby života světelného zdroje)



Průběžné zapojení



Energeticky úsporná svítidla



Přisazená svítidla s nouzovým modulem