



Systém pro zapuštěnou instalaci (verze Minimal)



Instalace bez použití nástrojů



Instalace do stěn



Možnost použití více typů zdrojů

- Svítidlo s profesionální optikou pro zapuštěnou, nebo modulovou instalaci se třemi typy rámečků: Frame, Minimal a Rounded.
- Optické části jsou vyrobeny z hliníku a termoplasu a jsou k dispozici ve dvou velikostech s velkou nabídkou příslušenství.
- Reflektor z velmi čistého hliníku.
- Jednotlivé verze rámečků Frame a Minimal jsou vyrobeny z jednobarevně lakovaného tlakově litého hliníku.
- Vícezdrojová svítidla Frame a Minimal: tvarovaný konstrukční rámeček z ocelového plechu a tlakově litá hliníková nosná deska pro optické části; viditelné části desky mají původní estetický detail lakovaný kontrastní barvou.
- Optické části lze otáčet v rámečku o 355° kolem svislé osy a vyklápět vůči vodorovné rovině o 65° se zajištěním úhlu nastavení pomocí třecího mechanismu (více informací najdete v návodu)
- Středně velké verze jsou vybaveny mechanickým blokovacím zajištěním pro nastavení úhlu ve svislé a vodorovné rovině.

- Express podhledová svítidla jsou dodávána v provedení pro halogenové žárovky na malé napětí a výbojky.
- Předřadník pro výbojkové verze je součástí dodávky. 1mm.
- Speciální ocelové zkrutné pružiny umožňují osazení svítidla do podhledových stropů s tloušťkou od
- Rámečky svítidla Minimal jsou skryty uvnitř podhledu díky speciálnímu hliníkovému adaptéru zarovnanému se sádkartonovým stropem.
- Instalační systém je navržen pro podhledové stropy s tloušťkou 12,5 mm.
- Minimální velikost instalačního prostoru je uvedena v návodu k použití výrobku.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1
- Krytí IP20
- Krytí IP23 pro viditelné části těla svítidla (pouze pro instalaci do stropu)
- Krytí IP43 pro viditelné části těla svítidla pro verze se sklem (pouze pro instalaci do stropu)
- Značka F
- Známky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I/III