



Výměna světelného zdroje bez použití nástrojů

Ergonomická podpora



- Podhledové svítidlo s kvalitním optickým systémem.
- Svítidlo je vyrobeno z tlakově litého hliníku a termoplastu.
- Reflektor z velmi čistého hliníku.
- Svítidla jsou vyráběna ve čtyřech velikostech se širokou škálou příslušenství.
- Ocelové zkrutné pružiny a skryté úchyty umožňují osazení svítidla do podhledových stropů s tloušťkou od 1 mm.
- Svítidlo lze otáčet o 355° kolem svislé osy a vyklápět vůči vodorovné rovině o 65°. Úhel nastavení je ve vodorovné poloze zajištěn třecím mechanismem.
- Střední a velké verze jsou vybaveny mechanickým zajištěním nastavení úhlu ve svislé a vodorovné rovině.
- Svítidlo Express je navrženo pro halogenové žárovky na malé napětí, vysokotlaké výbojky nebo diody LED (biodinamické RGB).
- Předřadník pro výbojkovou verzi je umístěn v samostatném pouzdře a objednává se zvlášť; elektronický předřadník je standardně dodáván pro verze s výbojkou CDM-TC a CDM-TM.
- Elektronický předřadník pro LED verzi musí být objednan samostatně, pokud není výslovně uveden.
- Verze s LED diodami mají vysoký index barevného podání a teplotu chromatičnosti 3100K (teple bílá) nebo 4200K (neutrálně bílá).
- Verze s RGB LED diodami, jsou vybaveny kabelovými vývody a konektorem pro zapojení do řídicí jednotky, která není součástí výrobku a musí být objednána samostatně, pokud není výslovně uvedena.
- LED diody jsou osazeny plastovými čočkami, pro úzké, střední a široké vyzařování.
- Minimální velikost instalačního prostoru je uvedena v návodu k použití výrobku.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1
- Krytí IP20
- Krytí IP23 pro viditelné části těla svítidla (pouze pro instalaci do stropu)
- Krytí IP43 pro viditelné části těla svítidla pro verze se sklem (pouze pro instalaci do stropu)
- Značka F
- Známky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I/II/III



Mechanické aretační zařízení s úhlovou stupnicí pro nastavení svítidla vůči vodorovné rovině.

Mechanické aretační zařízení pro nastavení polohy při otáčení kolem svislé osy

Clona proti oslnění

Dvojitý systém pro vyklápění svítidla