



- Řada stropních svítidel pro halogenidové žárovky, kompaktní zářivky, halogenové žárovky a vysokotlaké výbojky, vybavené optikou pro celkové osvětlení a optikou dark-light. Svítidla se dodávají ve dvou velikostech (ø 140 mm; ø 240 mm).
- Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového plechu, nosný díl z tlakově litého hliníku. Všechny optické systémy jsou vyrobeny z extrémně čistého hliníku. Spodní rámeček z vysoce odolného polykarbonátu (verze s ø 240), a z tlakově litého hliníku (verze s ø 140).
- Povrch svítidla je lakovaný.
- Snadná instalace pomocí bajonetového závitu.
- Široká nabídka předřadníků: elektromagnetický a elektronický předřadník, stmívatelný elektronický předřadník (DALI) a provedení s nouzovým modulem.


- Dodávané příslušenství umožňuje svítidla původně určená pro stropní montáž upevnit na stěnu nebo zavěsit na lankový závěs.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN 60598-1.
- Značka F
- Krytí IP 23 (IP43 s bezpečnostním sklem)
- Krytá IP20 pro zavěšenou a nástěnnou instalaci (IP40 s bezpečnostním sklem)
- Znamky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I



Vysoká účinnost



Bajonetový závit

Čistě přístupné
rámečku bez použití
nástrojůProvedení s nouzovým
modulemŘídicí systém osvětlení
DALIUGR<19
Omezení jasu svítidla:
L<1000 cd/m², α >65°