



- Závěsná svítidla s přímým vyzařováním pro halogenidové výbojky a kompaktní zářivky, vyráběné ve dvou průměrech.
- Předřadník je umístěn v pouzdře z litého hliníku uzavřený šrouby s pojistnou podložkou.
- Při kontrole a údržbě lze pouzdro s předřadníkem otevřít bez demontáže svítidla.
- Rotačně symetrické stínidlo svítidla je uvnitř pískované, vnější povrch je eloxovaný.
- Svítidla jsou dodávána se sodno-vápenatým čířým bezpečnostním sklem v hliníkovém rámečku s těsněním a bezpečnostním pojistným lankem.
- Bezpečnostní sklo je upevněno rychloupínacím zařízením s minimálním pohledovým účinkem.
- Stropní úchyt, který se objednává samostatně, je vyroben z tlakově litého hliníku a dodává se včetně napájecího kabelu a ocelového lankového závěsu s mechanismem pro rychlé upevnění a přesné nastavení délky závěsu.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20 (IP65 s bezpečnostním sklem)
- Značka F
- Známky IMQ, ENEC



Vysoká účinnost



Snadná instalace



Pojistné lanko



Stropní úchyt pro zavěšení



Krytí IP65 s bezpečnostním sklem



Elektronický předřadník „Multiwatt“