



- Směřovatelné svítidlo s adaptérem do lišty na síťové napětí a napájecí lišty DALI.
- Svítidla se vyrábějí v provedení pro halogenové žárovky na velmi malé napětí, halogenidové výbojky a světlo emitující diody (LED).
- Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, clony a napájecí adaptér z termoplastu ocelové ramínko, kterým prochází vodiče.
- Svítidla se dodávají ve dvou velikostech se širokou nabídkou příslušenství.
- Svítidlo lze otáčet o 360° kolem svislé osy a vyklápět vůči vodorovné rovině v rozsahu 90°.
- Svítidlo je vybaveno třecím mechanismem a mechanickým aretačním zařízením pro stabilní nastavení polohy svítidla.
- Snadná údržba pomocí bajonetového otevíracího mechanismu (pouze u verze s halogenovou žárovkou a metalhalogenovou výbojkou)
- Svítidla v provedení s 9 nebo 16 monochromatickými vysoce výkonnými LED jsou dodávány kompletně s elektronickým předřadníkem v provedení:
 - teple bílém (3100K) CRI 80,
 - teple bílém (3100K) CRI 90 (rozsah 2 Mac Adamsovy elipsy)
 - neutr. bílém (4200K) CRI 75.
- Jednotlivé diody jsou osazeny úzkouhými čočkami, nebo čočkami se středním svazkem a bezpečnostním sklem.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Značky ENEC (halogenová a halogenidová verze)
- Třída ochrany I



Nastavení sklonu
 $\pm \pm 15^\circ$



Dva upevňovací šrouby; dva pojistné šrouby



Kryt na pantu s dvěma pojistnými šrouby (malé svítidlo)



Demontovatelná deska s elektrovýzbrojí



Dekompresní ventil