



- Směrovatelné podhledové svítidlo kruhového tvaru.
- Svítidla se vyrábějí ve verzích s rámečkem pro stropní montáž a bez rámečku pro instalaci bez přesahu.
- Kvalitní optický systém pro halogenové žárovky na malé napětí, výbojky.
- Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, reflektor z velmi čistého hliníku (99,9%).
- Stropní bezrámečkové verze jsou určeny pro instalaci do falešných stropů s výškou 12,5 mm.
- Patice světelného zdroje je umístěna na chladiči.
- Instalace pomocí pružinových úchytů pro snadnou montáž do falešných stropů s tloušťkou od 1 mm do 30 mm.
- Svítidla lze směřovat vůči vodorovné rovině v rozsahu 30° (typy M408 a M425 do 40°) a otáčet kolem vodorovné osy v rozsahu 358°.
- Mechanické pojistné šrouby zajišťují přesné nasměrování svítidla ve vodorovné ose (s výjimkou pro velikosti D=75 mm a D=96 mm) a ve vodorovné rovině (s výjimkou pro velikost D=75 mm).
- Výbojková verze je dodávána včetně elektronického předřadníku.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP23 (pro viditelnou část namontovaného svítidla)
- Krytí IP 20
- Znamky ENEC
- Třída ochrany I-III



Dvojitý systém pro vyklápení svítidla



UGR < 19



Široká nabídka příslušenství



Montáž do falešných stropů od 1 mm do 20 mm



Snadná montáž a údržba



Výměna zdroje bez použití nástrojů



Montáž příslušenství bez použití nástrojů