



- Nevýklopné podhledové svítidlo pro halogenové žárovky na malé napětí.
- Svítidla se vyrábějí v pevném, nebo směrovatelném provedení.
- Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku a termoplastu.
- Ocelové zkrutné pružiny umožňují osazení svítidla do podhledových stropů s tloušťkou od 1 mm do 20 mm a otvoru s průměrem 75 mm.
- Směrovatelné svítidlo lze otáčet o 355° kolem svislé osy a vyklápat v rozsahu 35° vůči vodorovné rovině.
- Vnitřní kroužek je vyroben z tlakově litého hliníku a je upevněn k hliníkovému obvodovému rámečku pomocí pružinových úchytů, kterými je ocelová patice světelného zdroje vybavena.
- Vnější rámeček z protlačovaného hliníku je vložen do obvodového rámečku, který je svíráán válcovou částí vyrobenou z černého termoplastu, s následujícími příslušenstvími: pískované sklo, refraktor pro elipsovité vyzářování, clonící mřížku.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F (kromě nastavitelné verze pro 50 W)
- Znamky ENEC
- Třída ochrany III



Dvojitě nastavení svítidla



Zařízení pro nastavení svítidla



Zraková pohoda



Montáž do podhledu s tloušťkou od 1 mm do 20 mm



Snadná montáž a údržba



Výměna zdrojů bez použití nástrojů



Montáž příslušenství bez použití nástrojů