



- Směřovatelné svítidlo s adaptérem do lišty na síťové napětí a napájecí lišty DALI.
- Svítidla jsou dodávána v provedení pro halogenové žárovky na velmi malé napětí, halogenidové výbojky a světlo emitující diody (LED).
- Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku a termoplastu.
- Svítidla se dodávají ve čtyřech velikostech se širokou nabídkou příslušenství.
- Svítidlo lze otáčet o 340° kolem svislé osy a vyklápět vůči vodorovné rovině v rozsahu +/- 100°.
- Mechanická aretace s úhlovou stupnicí a třecím mechanismem zajišťuje stabilní nastavení polohy svítidla.
- Součástí svítidel je elektronický transformátor vyrobený technologií IGBT.

- Svítidla v provedení se 3 nebo 12 monochromatickými vysoce výkonnými LED, v teplé bílé (3100K) nebo neutrálně bílé (4200K) odstínu, jsou dodávána kompletně s elektronickým předřadníkem.
- Jednotlivé diody jsou osazeny plastovými čočkami pro vytvoření úzkého nebo středního světelného svazku; malé verze se vyrábí s hladkou, nebo prismatickou povrchovou úpravou; středně malé verze mají bezpečnostní sklo se sítotiskem.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20 (IP40 pouze verze s bezpečnostním sklem)
- Značka F
- Značky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I



Malé svítidlo lze osadit ve vertikální poloze



Instalace s adaptérem do podhledu



Aretační zařízení a úhlová stupnice pro nastavení polohy



Snadná montáž rámečku