



Stmívač



Dvojitý systém pro vyklápění svítidla a mechanické aretační zařízení pro přesné nastavení



Nosný kroužek pro příslušenství (umožňuje upevnění až tří kusů plochého příslušenství)



Instalace reflektoru bez použití nástrojů

- Směřovatelné svítidlo s adaptérem do napájecí lišty na síťové napětí a napájecí lišty DALI.
- Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku a termoplastu.
- Velmi účinné reflektory z vysoce čistého hliníku.
- Svítidla lze osadit halogenovými žárovkami na síťové napětí nebo výbojkami.
- Tělo svítidla a nosné ramínko s tlakově litého hliníku a vyrábějí se ve dvou velikostech.
- Otáčení kolem svislé osy: 360°, vyklápění v rozsahu 0°/90° vůči vodorovné rovině.
- Mechanické aretační zařízení zajišťuje stabilní nastavení svislé polohy svítidla a třecí mechanismus zajišťuje nastavení vůči vodorovné rovině.
- Pro svítidlo je k dispozici nosný kroužek příslušenství, umožňující současné upevnění až tří kusů plochého příslušenství.
- Všechny verze mají odnímatelný reflektor, upevněný pomocí bajonetového mechanismu (nevyžaduje použití nástrojů).
- Součástí svítidla je elektronickým předřadníkem (výbojkové verze), a elektronický stmívatelný transformátor (verze pro halogenové žárovky) v pouzdře umístěném na liště.
- Elektronický stmívatelný transformátor, je vyroben technologií IGBT.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20 (IP40 pouze pro optické části s sodníkatelným reflektorem)
- Značka F
- Třída ochrany I
- Třída ochrany I/II