



- Venkovní sloupková a nástěnná svítidla pro svítící diody (LED).
- Sloupkové svítidlo tvoří tělo, nosná tyč a příruba pro osazení na zem nebo bodec pro montáž do terénu. Tělo svítidla je vyrobeno z polymetakrylátu, úchyt z materiálu Zamak 15 a nosná tyč je z nerezové ocele AISI 304, ošetřené granolitovou úpravou a pasivováním. Bodec pro montáž do terénu je vyroben z polypropylenu a dvojice kabelových průchodků PG11 je z polyamidu.
- Nástěnné svítidlo tvoří kryt a nosný díl. Kryt svítidla s příčnými vrypy je vyroben z polymetakrylátu, nosný díl z tlakově litého hliníku (u jednoduchého provedení je z materiálu Zama 15), montážní deska je z nerezové ocele, šrouby bez hlavy M5x10. Svítidla s elektronickým napájecím zdrojem mají kabelovou průchodku PG 11 z nerezové oceli.
- Elektronický napájecí zdroj 3W, 350 mA se objednává samostatně.
- Všechny šrouby jsou vyrobeny z nerezové ocele A2 .
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP66
- Znamky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I/II/III

