





Foto: Georgios Vretakos

Atény - Řecko: Ministerstvo sportu


- Zápustný systém osvětlení.
- Konstrukce svítidla je z lakovaného ocelového plechu. Rozptylný kryt z termoplastu je osazen v hliníkovém rámečku.
- Svítidla se vyrábějí ve dvou velikostech: velký modul (600 x 1200 mm), malý modul (600 x 600 mm).
- Stmívatelné digitální předřadníky (DALI) umožňují plynule měnit intenzitu osvětlení.
- Svítidla se stmívatelným digitálním předřadníkem (DALI) jsou vybavena funkcí switch-dim, která umožňuje regulovat intenzitu osvětlení standardním tlačítkem.
- Velký modul je osazen lineárními zářivkami 4 x 54 W (T16), malý modul je osazen lineárními zářivkami 4 x 24 W (T16).
- Snadná montáž.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP 40 (pro svislou montáž)
- Krytí IP 53 (pro vodorovnou montáž)
- Značka F
- Znamky IMO, ENEC
- Třída ochrany I




Nízká výška




Instalace do sádkkartonu



Instalace do rástrového podhledu zezdola



Instalace do rástrového podhledu zeshora



Funkce switch-dim