



Zápustné provedení Minimal

Zápustné provedení Frame

Stropní / závěsné provedení

Zápustné provedení

- Nosné moduly lze zapustit do stěny nebo do stropu a jsou vyráběny ve dvou typech: nosný modul s rámečkem (podobně jako u svítidel Frame pro podhledové stropy s tloušťkou od 1 mm do 30 mm) a nosný modul bez rámečku (podobně jako svítidla Minimal pro podhledové stropy s tloušťkou 12,5 mm nebo 15 mm).
- Nosný modul tvoří pozinkované ocelové úchyty a profily z protlačovaného hliníku.
- Moduly lze instalovat do souvislé řady s pomocí vnitřních spojek.
- Moduly se vybavují sedmi žilovými průběžnými kabely: fáze (L1, L2, L3), střední vodič (N), ochranný vodič (PE), řídicí vodič (D1, D2).
- Prázdný kryt nosného modulu je vyroben z protlačovaného hliníku a je opatřen pojistnými lanky a pružinami pro upevnění.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Značky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I

Stropní / závěsné provedení

- Nosný modul určený pro montáž na strop lze také zavěsit na ocelové lankové závěsy.
- Nosný modul tvoří pozinkované ocelové úchyty a hliníkové profily a plášť z ocelového plechu.
- Moduly lze instalovat do souvislé řady s pomocí vnitřních spojek.
- Moduly se vybavují sedmi žilovými průběžnými kabely: fáze (L1, L2, L3), střední vodič (N), ochranný vodič (PE), řídicí vodič (D1, D2).
- Prázdný kryt nosného modulu je vyroben z protlačovaného hliníku a je opatřen pojistnými lanky a pružinami pro upevnění.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Značky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I

- Modulový stavebnicový systém lze zapustit, zavěsit nebo připevnit na strop. Je určen pro svítidla s halogenovými žárovkami, vysokotlakými výbojkami a lineárními nebo kompaktními zářivkami.
- Moduly se svítidly, které lze osadit do stavebnicového systému, jsou shodné pro obě provedení (zápustné, stropní/závěsné).
- Moduly se svítidly lze instalovat dvěma způsoby: bez přesahu nebo s přesahem 10 mm.



Instalace v souvislé řadě



Instalace ve svíslé poloze



Rohová spojka 90°



Konektor pro rychlé připojení

