



- Závěsné nebo stropní/nástěnné svítidlo pro rozptýlené osvětlení. Vyrábí se v provedení s jedním nebo více světelnými zdroji.
- Vnější skleněný rámeček je vyroben z lisovaného tlustostěnného čirého skla. Některé jeho části mají matovanou povrchovou úpravu.
- Světelné zdroje jsou opatřeny ochranným krytem z lisovaného chemicky tvrzeného skla s matovanou povrchovou úpravou.
- Konstrukci svítidla tvoří hliníkový profil s plastovými záslepkami.
- Díl pro upevnění objímky svítidla je z tlakově litého hliníku.
- Mosazný pojistný kroužek na ochranném skleněném krytu umožňuje vyjmutí světelného zdroje bez použití nástrojů. To usnadňuje výměnu světelného zdroje a údržbu svítidla.
- U závěsného provedení tvoří závěsný systém ocelová lanka, úchyty s rychloupínacím mechanismem a napájecí kabel s průhlednou bužirkou. Stropní úchyt je vyroben z pozinkované oceli a jeho vnější kryt z polykarbonátu.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- IP40
- Značka F
- Známky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I



Foto: Esa Studio

Bari - Italia, Scandic Hotel, Hilton - Projekt: arch. Mitco



Matovaná povrchová úprava



Ochranný kryt světelného zdroje



Ocelová lanka připevněná k úchytkám z tlakově litého hliníku