


Směřovatelné svítidlo

Naklápění s  
mechanickou aretací  
nasměrování svítidlaVíce typů světelných  
zdrojů

- Modulové vícezdrojové svítidlo pro přímé akcentové osvětlení spojené s nepřímým celkovým osvětlením (volitelné).
- Moduly mohou být osazeny dvěma, třemi nebo čtyřmi světelnými zdroji. Svítidla se vyrábějí v provedení pro halogenové žárovky, halogenidové výbojky, nebo ve vzájemné kombinaci.
- Čtyřreflektorový modul s menší roztečí optik je vhodný pro speciální aplikace jako např. do výloh.
- Nosná část modulu je vyrobena z protlačovaného hliníku; optické části z tlakově litého hliníku, krabice pro elektronické součásti je vyrobena z vysoce odolného termoplastu.
- Optické části nastavitelné do všech směrů mají mechanický aretační mechanismus pro oba směry otáčení, pro přesné nastavení polohy a stabilní světelný svazek.
- Doplněk - svítidlo na zářivky T16 s elektronickým předřadníkem je vyrobeno z hliníku s polykarbonátovým krytem. Může být použito v různých modulech jako nepřímé osvětlení.
- Pro verze s halogenovou žárovkou na malé napětí je k dispozici ochranné příslušenství. Je vyrobeno ze silikonu a slouží k izolaci elektrických částí a k clonění.
- K dispozici je řada skleněných příslušenství pro vytváření světelných efektů.
- Montážní prvky pro jednotlivé nebo stavebnicové verze; stropní a nástěnné úchyty a závěsy, vnitřní spojky pro instalaci do souvislé řady a rohové spojky.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Známky IMQ, ENEC
- Třída ochrany I